

Fax / Mail - Modulo di Richiesta per Serbatoi Speciali



Azienda

Nome

Cliente nr.

Indirizzo

CAP | Città

Partita Iva

Tel.

Fax.

E-Mail

Data | Firma

Gratis Nr-Fax:

D 0800 6 343292

A 0800 2 81728

CH 0800 5 63941

E-Mail:

verkauf@oeg.net

Dimensioni

Capacità richiesta del serbatoio l

Diametro max. senza isolante mm

Altezza max. mm

Altezza in raddrizzamento max. mm

Tipologia di serbatoio

- Serbatoio di accumulo tampone
- Accumulatore acqua fresca con scambiatore di calore a tubi in acciaio inox corrugato
- Accumulatore acqua potabile (smaltato)
- Accumulatori di energia frigorifera (comprensivo di rivestimento al fosfato di zinco).

Scambiatore di calore a tubo liscio

(es. per collegamento di sistemi solari e altre fonti di calore)
in basso la centro in alto

Collegamenti

Si prega di inserire al quantità desiderata:

Manicotto	Nipplo	Flangia con collare d' appoggio presaldato EN 1092-1/11	
Rp ½"	R ¾"	PN6	DN40
Rp 1"	R 1"	PN16	DN50
Rp 1¼"	R 1¼"		DN65
Rp 1½"			DN80
Rp 2"			DN100
Rp 3"			DN125
			DN150
Supporto del sensore di temperatura			DN200
Interno Ø 7mm			DN250
			DN350

Isolamento tessuto non tessuto PES e colore della pellicola di rivestimento

Conduktivität termica 0.036 W/(mk)			
50 mm	100 mm		
Argento	Bianco	Blu	Rosso

Coibentazione dell'accumulatore di energia frigorifera

Armaflex incollato professionalmente. Per accumulatori di una altezza pari o superiore a 2136 mm, il materiale isolante è a corredo in pezzi tagliati a misura.

Riscaldatori ad immersione

Resistenza elettrica nel manicotto 1½" Riscaldatore a flangia di ispezione

