

# Fax/E-mailaanvraagformulier voor speciale boilers



Firma .....  
Naam .....  
Klant-nr. ....  
Straat .....  
Postcode | Woonplaats .....  
BTW-nr. ....  
Tel. ....  
Fax .....  
E-Mail .....  
Datum | Handtekening .....

**Gratis Faxnummer:**

**NL 0800 0 225240**

**B 0800 1 5735**

**Mail:**

**verkoop@oeg.net**

## Afmetingen

Gewenst netto opslagvolume ..... l  
Max. diameter (zonder isolatie) ..... mm  
Max. hoogte ..... mm  
Max. kantelmaat ..... mm

## Type boiler

- Buffervat
- Verswaterboiler met RVS - warmtewisselaar
- Solarboiler (geëmailleerd)
- Koudwateropslagvat (incl. zinkfosfaatcoating)

## Buiswarmtewisselaar

(voor het aansluiten van solarinstallaties en andere warmtebronnen)  
onder          midden          boven

## Aansluitingen

Vul a.u.b. het gewenste aanstal in:

Mof	Nippel	Lasflens EN 1092-1/11
..... Rp ½"	..... R ¾"	..... PN6          ..... DN40
..... Rp 1"	..... R 1"	..... PN16         ..... DN50
..... Rp 1¼"	..... R 1¼"	..... DN65
..... Rp 1½"		..... DN80
..... Rp 2"		..... DN100
..... Rp 3"		..... DN125
		..... DN150
Opname temperatuursensor		..... DN200
..... Binnen Ø 7mm		..... DN250
		..... DN350

## PES Fleeceisolatie en kleur van foliemantel

Warmtegeleidingsvermogen 0,036 W/(mK)  
50 mm          100 mm  
zilver          wit          blauw          rood

## Isolatie voor koelvaten

Armaflex-isolatie professioneel verlijmd.  
Vanaf een tankhoogte van 2136 mm wordt deze op maat gesneden mee ingesloten bij zending.

## Dompelverwarmingselement

..... Verwarmingstaaf met mof Rp 1½"          ..... Flensverwarming met inspectieflens

